



**LAVADORA RÍGIDA TIPO GABINETE MARCA
"MILNOR" MWT Y MWR
EXTRACCIÓN BAJA Y MEDIA**



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Gabinete de acero galvanizado con pintura horneada, tina y canasta de acero inoxidable. Tres tipos de paneles de control disponibles con diferentes características. Compartimiento dispensador de detergentes y señales para bombas externas. Tipo rígida, requiere cimentación. Rango de fuerza centrífuga de extracción desde 90 hasta 150 G. Capacidades de Energía eléctrica a 220V 60Hz 3f.

CAPACIDADES DISPONIBLES: De 12, 16, 20, 27 y 36 kg. de ropa seca por carga

OPCIONAL: Calentamiento por resistencias eléctricas o vapor, filtro de pelusa. Energía 460V 60Hz 3f.

**LAVADORA RÍGIDA TIPO BARRIL MARCA
"MILNOR" "T" Y "V"
EXTRACCIÓN MEDIA Y ALTA**



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Fabricada en Estados Unidos. Construcción en acero inoxidable. Controlada por pantalla táctil. Con sistema rociador que permite ahorro de agua y tiempo. Compartimiento dispensador de detergentes y señales para bombas externas. Tipo rígida, requiere cimentación. Rango de fuerza centrífuga de extracción desde 140 hasta 400 G. Capacidades de. Energía eléctrica a 220V 60Hz 3f.

CAPACIDADES DISPONIBLES: De 12, 16, 20, 27 y 36 kg. de ropa seca por carga.

OPCIONAL: Calentamiento por resistencias eléctricas o vapor, celdas de pesaje, pantalla adicional, señal lumínica y auditiva de fin de ciclo. Energía 460V 60Hz 3f.



**LAVADORA EXTRACTORA MARCA "MILNOR"
ALTA EXTRACCIÓN, TIPO FLOTANTE MWF, M Y X**



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Fabricada en Estados Unidos, gabinete de acero galvanizado con pintura horneada, tina y canasta de acero inoxidable. Control mediante pantalla táctil. Con sistema rociador que permite ahorro de agua y tiempo. Compartimiento de detergentes y señales para bombas externas. Tipo flotante con suspensiones mediante amortiguadores y resortes. Rango de fuerza centrífuga de extracción desde 90 hasta 150 G. Energía eléctrica a 208-240V 60Hz 3f.

CAPACIDADES DISPONIBLES: De 18, 27, 45, 63, 77, 100, 125, 210 y 300 kg. de ropa seca por carga

OPCIONAL: Inclinación para carga y descarga, calentamiento por resistencias eléctricas o vapor, reúso de agua, celdas de pesaje. Energía 440-480V 60Hz 3f.

**LAVADORA MARCA "MILNOR GRAN
CAPACIDAD" CANASTA DIVIDIDA
ALTA EXTRACCIÓN**



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Fabricada en Estados Unidos. Canasta dividida en dos compartimientos con posicionamiento automático y puerta doble. Controlada por pantalla táctil. Con sistema rociador que permite ahorro de agua y tiempo. Señales para bombas externas. Tipo flotante con suspensión hidráulica. Fuerza centrífuga de extracción 300 G. Energía eléctrica a 208-240V 60Hz 3f.

CAPACIDADES DISPONIBLES: De 111, 227 y 330 kg de ropa seca por carga.

OPCIONAL: Estabilizador para uso en buques, sistema de reúso de agua, celdas de pesaje. Energía 440-480V 60Hz 3f.